

Bezeichnung	Gewinde-Größe	Anzahl	Anzugmoment
<b>Ölwechsel:</b>			
Ölfilterpatrone	M20	1	17Nm
Motoröl-Ablassschraube	M14	1	43Nm
<b>Auspuff:</b>			
Auspuffkrümmer-Mutter	M8	6	20Nm
Schalldämpfer-Schraube	M8	2	20Nm
<b>Kette:</b>			
Antriebsritzel-Mutter	M22	1	95Nm
Kettenrad-Mutter	M10	6	80Nm
<b>Lenkung/Lenker:</b>			
Schraube obere Lenker-Halterung (Klemmung)	M8	4	22Nm
Mutter Lenker-Halterung unten	M10	2	40Nm
Lenkkopfmutter	M22	1	110Nm
Klemmschraube obere Gabelbrücke	M8	2	26Nm
Klemmschraube untere Gabelbrücke	M8	4	23Nm
Lenkergewicht	M16	2	26Nm
<b>Vorderrad inkl. Bremse:</b>			
Vorderachse	M16	1	65Nm
Vorderachs-Klemmschraube	M8	1	23Nm
Vorderrad-Bremssattel-Schraube	M10	4	35Nm
<b>Hinterrad inkl. Bremse:</b>			
Hinterachs-Mutter	M18	1	150Nm
Hinterrad-Bremssattel-Schraube (vorn) (Schmierung!)	M12	1	27Nm
Hinterrad-Bremssattel-Schraube (hinten) (Schmierung!)	M8	1	22Nm
Hinterrad-Scheibenbremsbelag-Sicherungsschraube	M10	1	17Nm

Bezeichnung	Gewinde-Größe	Anzahl	Anzugmoment
<b>Sonstiges:</b>			
Federbein-Mutter (obere & untere)	M10	2	44Nm
Schwingenachs-Mutter	M14	1	110Nm
Halterungsschraube Seitenständer	M10	1	48Nm
Schraube der Fußrasten-Halterung	M10	2	55Nm
Schraube Beifahrer-Fußraste & hinterer Rahmen	M8	4	28Nm
Fußbremshebel-Mutter	M8	1	30Nm
Zündkerze	M10	3	13Nm